

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87481758

к ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования»
и к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий. Общие технические требования»

**87481758 Куртка дорожник Сигнал-1 (тк.Балтекс,210),
лимонный/черный**



Рис.1. Эскиз Куртка дорожник Сигнал-1 (тк.Балтекс,210), лимонный/черный, куртка, вид спереди.



Рис.2. Эскиз Куртка дорожник Сигнал-1 (тк.Балтекс,210), лимонный/черный, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка дорожник Сигнал предназначена в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования» для повышенной видимости работающих, и в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Куртка прямого силуэта, с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, ветрозащитная планка застегивается на пять участков ленты-контакт и настрачивается от верха воротника-стойки до низа пояса.

Полочки и спинка на кокетках из основной ткани, по низу которых выпущен кант 3 мм из отделочной ткани.

Полочки состоят из верхней и нижней частей. Верхняя часть полочек двухслойная. На верхней части правой полочки расположен накладной карман с объемами по двум сторонам из отделочной ткани, вход в карман закрывается клапаном, застегивающимся на одну ленту- контакт, под которую вставлена пата из отделочной ткани. **В нижней части (у борта) верхнего накладного кармана правой полочки вставлена тканая этикетка-флажок «Факел».** На верхней части левой полочки - прорезной карман с вертикальным входом, застегивающийся на однозамковую молнию. Левее настроен карман под бейдж, вход со стороны центральной застёжки. С изнаночной стороны на внутренний слой верхней части настроен внутренний карман, застегивающийся на ленту-контакт. **На левой полочке с изнанки на внутреннем нагрудном кармане расположена этикетка ФИО.**

По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настроен СОП 50 мм, из-под которого выпущен кант из основной ткани 3мм. В нижних частях полочек расположены накладные карманы с вертикальным входом. Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками. В нижней части полочки настроен СОП 5мм двумя участками: на накладном кармане и на бочке полочки.

Спинка состоит из двух частей верхней и нижней. По шву стачивания верхней и нижней частей полочки настроен СОП 50 мм, из-под которого выпущен кант из основной ткани 3мм. В нижней части спинки над поясом настроен СОП 50мм.

Низ куртки обработан притачным фигурным поясом с горизонтальными патами, одним срезом входящими в боковой шов пояса и застегивающимися на ленту- контакт.

Воротник втачной стойка. Верхний воротник состоит из двух частей: обтачки по отлету из отделочной ткани и основной части из основной ткани.

Рукава втачные, двухшовные, состоящие из двух частей: верхней - из основной ткани и нижней - из отделочной ткани. По шву стачивания настроен СОП 50мм и выпущен кант из основной ткани 3мм. Рукава по низу обрабатываются притачной манжетой, застёгивающейся на пату и на одну ленту-контакт. На нижнюю часть рукава настрачивается СОП шириной 50 мм.

В горловину вставлена вешалка и основная этикетка. В левый боковой шов с изнанки вставлены запасные лоскуты.