

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 51054000

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

Халат женский Диана (тк.ТиСи), бордовый/белый



Рис. 1. Эскиз Халат женский Диана (тк.ТиСи), бордовый/белый, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Халат женский Диана (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат прямого силуэта длиной ниже колена с центральной застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки с вертикальными рельефами. Боковые части полочек с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставлен отделочный кант. На полочках располагаются нижние накладные карманы. Боковые срезы кармана входят в рельефный и боковой швы. Верхний срез боковых карманов обработан вподгибку с закрытым срезом на лицевую сторону. В подгибку верхнего среза боковых карманов вставлен отделочный кант. На левой полочке располагается нагрудный накладной карман. Верхний срез нагрудного кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом на лицевую сторону, в подгибку вставлен отделочный кант.

Спинка со средним швом. Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке, фиксирующимся на одну пуговицу.

Воротник втачной отложной. В горловину вставлена основная этикетка и вешалка из ткани верха.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Рукава длинные втачные одношовные. Низ рукава обработан вподгибку с закрытым срезом.

В левый боковой шов вставлен запасной лоскут с запасной пуговицей.