

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»
ТР ТС 019/2011

**87469003 Костюм зимний Мастер (тк.Оксфорд) п/к,
т.синий**

**87480236 Костюм зимний Мастер (тк.Оксфорд) п/к,
т.зеленый**

**87472316 Костюм зимний Мастер (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий**



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.синий), куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.синий), куртка, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.синий), полукомбинезон, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.зеленый), куртка, вид спереди.



Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.зеленый), куртка, вид сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Мастер (т.зеленый), полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Мастер изготавливается согласно ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застежкой молнией и утепленной ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре кнопки. Куртка на притачной утепленной подкладке.

На полочках расположены нагрудные и нижние накладные карманы с клапанами, застегивающиеся на кнопку. Накладные карманы и клапаны с одним слоем утеплителя. Верхний край клапанов нагрудных карманов входит под светоотражающую полосу шириной 50 мм (далее СОП), настроенный на полочки по намелке на лекалах. **В шов притачивания клапана левого нагрудного кармана вставляется петля для бейджа из репсовой ленты. В нижней части переднего среза левого нагрудного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».**

На спинке настроена СОП шириной 50 мм по намелке.

Рукава втачные, двухшовные. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Внизу подкладки рукава имеются трикотажные манжеты, которые крепятся с помощью надставок.

Воротник втачной отложной. Верхний воротник выполнен из искусственного меха. В горловину с внутренней стороны вставлена основная этикетка и вешалка из ткани верха.

Объем куртки по талии регулируется при помощи шнура с фиксаторами, проложенного в кулисе куртки. Шнур выходит на подборте через петли.

Капюшон состоит из двух боковых и центральной частей. Центральная часть капюшона с патами и полукольцами для регулировки капюшона по высоте. Лицевой вырез обработан обтачкой, внутри которой проложен эластичный шнур, выходящий через люверсы. Длина эластичного шнура регулируется при помощи двухдырочных фиксаторов. Подбородочная часть капюшона застегивается на кнопки.

Капюшон пристёгивается к воротнику куртки при помощи 4 кнопок. Планка для крепления капюшона вставлена в шов втачивания воротника.

На подкладке левой полочки располагается накладной карман из ткани верха, *на карман настроена этикетка ФИО.*

Утеплитель простеган с подкладкой вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой на лекалах. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне подкладка скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния». Передние и задние половинки цельнокроеные.

На передних половинках расположены накладные карманы с объемом по вертикальному срезу со стороны застежки. Вход в карман наклонный, обработан обтачкой.

На задних половинках на уровне талии настрачивается эластичная лента для прилегания по фигуре.

В нижней части в области голени настроена СОП. Низ п/к обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Бретели регулируются при помощи фастексов и помочной резинки со стороны спинки п/к.

Утеплитель с подкладкой прострочен вертикально по разметке в лекалах.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).