

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87466431, 87466427, 87487782,
87468243, 87487711, 87488008, 87491751, 87491749, 87491239.**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

**87466431 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
т.серый/красный**

**87466427 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
т.синий/оранжевый**

**87487782 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
т.синий/васильковый**

**87468243 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
т.серый/оранжевый**

**87487711 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
зеленый/лимонный**

**87488008 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210),
т.синий/лимонный**

**87491751 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд),
т.синий/оранжевый**

**87491749 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд),
т.синий/васильковый**

**87491239 Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд),
т.серый/красный**



Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/красный.

Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/оранжевый.

Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 3. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/васильковый.
Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 4. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), т.серый/оранжевый.
Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 5. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), зеленый/лимонный.
Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 6. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Смесовая,210), т.синий/лимонный.
Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 7. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд), т.синий/оранжевый. Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 8. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд), т.синий/васильковый. Вид спереди и сзади, капюшон.



Рис. 9. Эскиз Куртка зимняя Бригада NEW (тк.Оксфорд), т.серый/красный. Вид Вид спереди и сзади, капюшон.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя Бригада NEW предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Куртка застёжкой на тесьму «молния» с утепленной ветрозащитной планкой. Внешняя ветрозащитная планка застегивается на четыре участка ленты-контакт. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном.

Куртка по линии талии на кулисе, в которую вставлен полиэфирный шнур, выходящий через петли в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50мм с выпуском канта 3 мм. Полочки с накладными карманами: левым нагрудным и двумя нижними карманами. Левый верхний накладной нагрудный карман с утеплённым клапаном, верхний срез которого входит в шов притачивания кокетки и застёгивающийся на ленту-контакт. ***Под шов притачивания клапана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.*** Верхний срез нижних накладных карманов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. ***В нижний край переднего шва (со стороны супатной застёжки) настрачивания верхнего кармана на полочку вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».***

Рукава втачные, двухшовные.

Воротник втачной, отложной. Верхний воротник меховой. Нижний воротник фигурно простеган с утеплителем.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон застегивается на два участка ленты-контакт в подбородочной части. Капюшон пристёгивается к нижнему воротнику куртки на три вертикальные петли и пуговицы. По лицевому вырезу в кулису проложен полиэфирный шнур, выходящий через технические отверстия. Шнур регулируется при помощи фиксаторов.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен нагрудный накладной карман из ткани верха. ***На внутренний***

накладной карман подкладки настроена этикетка ФИО. Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками. В левый боковой шов вставлены запасной лоскут ткани с запасной пуговицей. В шов притачивания нижней части рукава вставлена трикотажная манжета на обтачках

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

Низ куртки и низ рукавов обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.