

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»
ТР ТС 019/2011

87469275 Брюки зимние для Охранника КМФ, НАТО



Рис. 1. Эскиз Брюки зимние для Охранника КМФ, НАТО, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Брюки зимние для Охранника КМФ, НАТО,
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Брюки зимние для Охранника предназначены для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Брюки с застёжкой - «гульфик» на три петли и пуговицы, с высоким поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы. Утепленный пояс с четырьмя шлевками. К передним шлёвкам крепятся фастексы для регулировки бретелей.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом, боковой срез которых входит в боковой шов брюк, верхний срез – в шов притачивания пояса. *В нижней части левого переднего кармана вставлена этикетка-флажок «Факел» (см. эскиз).*

Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. На задней правой половинке расположен накладной карман, верх которого обработан швом вподгибку с закрытым срезом

Брюки со съёмными бретелями. Бретели пристёгиваются к брюкам по передним половинкам с помощью фастексов, на задних половинках – с помощью держателя с двумя петлями и пуговицей на поясе. На задней части к бретелям крепится помочная резинка, которая вставляется в держатель.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В шов притачивания пояса по центру задних половинок с изнаночной стороны пришивается основная этикетка.

Подкладка и утеплитель простеганы вертикальными параллельными строчками согласно лекалам.

На левую переднюю половинку подкладки настроена этикетка ФИО (см. схему).