

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468877, 87468878

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87468877 Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
(тк.Смесовая,240), т.синий/васильковый**

**87468878 Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
(тк.Смесовая,240), т.синий/серый**



Рис. 1. Эскиз Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
т.синий/васильковый, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
т.синий/васильковый, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
т.синий/серый, вид спереди.



Рис. 4. Эскиз Куртка укороченная мужская PROFLINE SPECIALIST
т.синий/серый, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических истираний, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Куртка прямая, с центральной застёжкой «молния» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на пять кнопок. Низ куртки с втачными патями в области боковых швов пояса, фиксирующимися на ленту «контакт».

Полочки и спинка на кокетках, в шов притачивания которых вставляется контрастный кант. На кокетках у шва втачивания рукава наносится светоотражающая сегментированная термоклеевая лента в виде треугольника. **Инструкция по нанесению расположена в Приложении 1.**

Полочки с отрезными боковыми частями. Полочки с накладными верхними карманами с объемами по нижней и боковой стороне, направленной к борту, и нижними вертикальными боковыми карманами с «листочкой» в шве притачивания боковых частей. **На изнаночной стороне левой полочки под верхним накладным карманом расположена этикетка ФИО.** Карманы закрываются клапанами с отделкой, верхний срез которых уходит в шов притачивания кокеток. Клапаны застёгиваются на две ленты «контакт». **Под левым клапаном располагается петля из репсовой ленты для крепления бейджа.** В срез обтачивания клапанов вставляется дополнительная пата шириной **25 мм** и высотой **10 мм** для удобства расстегивания. **Внизу левого бокового шва вставляется этикетка тканая Proflin (надпись должна читаться снизу вверх).**

В шве притачивания «листочек» вертикальных карманов к полочкам проложен кант из контрастной ткани. С изнаночной стороны полочек располагаются дополнительные карманы из мешковины кармана в шве с горизонтальным входом.

Спинка на кокетке, фигурная по низу и состоит из трех горизонтальных деталей. Кокетка спинки притачивается к спинке таким образом, что в середине шва образуются сквозные вентиляционные отверстия (два отверстия ограничены декоративными закрепками, а два отверстия - внутренними закрепками).

Рукава втачные трехшовные. На центральной части рукава наносятся две наклонные полосы светоотражающей сегментированной термоклеевой ленты. Рука-

ва заканчиваются притачной манжетой с патой, которая фиксируется при помощи ленты «контакт».

Воротник втачной стойка. По середине внутреннего воротника вставлена основная этикетка и вешалка из ткани верха.