

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87474446

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

TP TC 019/2011

Костюм рабочий Антигнус (тк.Смесовая,210), т.синий/ васильковый



Рис.1. Эскиз Костюм рабочий Антигнус (тк.Смесовая,210), т.синий/ васильковый, куртка. Вид спереди.



Рис.2. Эскиз Костюм рабочий Антигнус (тк.Смесовая,210), т.синий/ васильковый, куртка. Вид спереди.



Рис.3. Эскиз Костюм рабочий Антигнус (тк.Смесовая,210), т.синий/ васильковый, куртка. Вид сзади.



Рис.4. Эскиз Костюм рабочий Антигнус (тк.Смесовая,210), т.синий/ васильковый, брюки. Вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм рабочий Антигнус изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с капюшоном, укомплектованным противомоскитной сеткой на молнии. По середине спинки в шов притачивания капюшона вставляется вешалка из верха (см. спецификацию лекал) и основная этикетка.

Полочка отрезная по линии талии с втачной планкой-ловушкой, с кокетками и надставкой верхней части. На кокетки по швам притачивания к верхней части полочки настрачивается светоотражающая лента, шириной 50мм. На верхней части полочки располагается прямоугольный накладной карман с клапаном, втачанным в шов притачивания надставки. Клапан застёгивается на две контактные ленты.

Тканевая этикетка «Факел» вставляется под правый нижний угол накладного нагрудного кармана. Кокетка, надставка и нижняя часть полочки из ткани верха (см. спецификацию лекал). **Этикетка ФИО настрачивается на мешковину внутреннего кармана.** Репсовая лента для бейнда вставляется под клапан нагрудного кармана по рассечке в лекалах.

Спинка отрезная по линии талии с втачной планкой-ловушкой, на кокетке. На кокетку по шву притачивания настрачивается светоотражающая лента. Кокетка и нижняя часть спинки из верха (см. спецификацию лекал).

Рукава втачные, состоят из верхней и нижней частей. В горизонтальных швах стачивания частей располагаются втачные планки-ловушки. На верхних частях рукавов по швам притачивания нижних частей настрочены светоотражающие ленты. Нижние части рукавов из ткани верха (см. спецификацию лекал). Низ рукавов обработан трикотажной манжетой.

Капюшон втачной, с внутренней частью с застёжкой спереди на тесьму-«молния». Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Лицевой вырез капюшона стягивается эластичным шнуром, который вставляется в отверстия с люверсами и фиксируется зажимами. Объём капюшона регулируется на затылочной части патой с лентой-контакт. По отлёту капюшона и горловине полочки притачивается планка из отделочной ткани для пристёгивания противомоскитной сетки. На полочеке между планками для противомоскитной сетки находится

внутренний карман из подкладочной ткани для хранения противомоскитной сетки, который застёгивается на две петли из эластичной тесьмы и пуговицу.

Низ куртки обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом и регулируется эластичным шнуром, который вставляется в отверстия с люверсами и фиксируется зажимами у боковых швов с изнаночной стороны куртки. В шов притачивания нижней части куртки вставляется подкладка. Низ подкладки обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта, с отрезным поясом на резинке и шестью шлёвками. По середине спинки в шов притачивания пояса вставляется основная этикетка.

Нижние части брюк отрезные из ткани верха 2 (см. спецификацию лекал). Низ брюк обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом. В горизонтальных швах стачивания частей располагаются втачные отлетные планки-ловушки, с изнанки – внутренние защитные юбки из подкладочной ткани. Низ защитных юбок обработан трикотажной манжетой. По боковым и шаговым швам манжет настрочены штирики из эластичной тесьмы.