

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»
ТР ТС 019/2011

**87479247 Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к,
т.серый/св.серый**

**87473573 Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/васильковый**



Рис. 1. Эскиз **Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый.** Куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз **Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый. Куртка, вид сзади.**



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый. Куртка, вид спереди.



Рис. 4. Эскиз **Костюм зимний Фаворит-2** (тк.Смесовая,210) п/к,
т.серый/св.серый. Куртка, вид сзади.



Рис. 5. Эскиз **Костюм зимний Фаворит-2** (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый. Полукомбинезон, вид спереди и сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый. Полукомбинезон, вид спереди.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму-«молния» и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся на пять участков ленты-контакт. Ветрозащитная планка по горловине доходит до отлёта воротника-стойки. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант контрастной ткани. Полочки с верхними накладными карманами со складкой по центру кармана и с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту -«контакт» и патой из контрастной ткани. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек, боковой срез клапана входит в пройму. Боковой срез верхнего кармана входит в рельефный шов полочки.

В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (по рассечке в лекалах).

В рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. ***В шов настрачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка-флажок Факел по рассечкам в лекалах (см. эскиз).***

Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками в области локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Верхний шов рукава совпадает с плечевым швом куртки.

Воротник втачной, стойка. В шов втачивания верхнего воротника вставлены тесьма -«молния» для пристёгивания капюшона и планка капюшона. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт нашивается на лицевую сторону правой подбородочной части

капюшона насквозь. Мягкая часть нашивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен верхний накладной карман из основной ткани, застегивающийся на ленту-контакт. ***На внутренний накладной карман подкладки настроена этикетка ФИО.*** Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. В шов стачивания верхней и нижней частей рукавов притачивается трикотажный манжет с обтачками. Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой в лекалах. В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой на открытую тесьму-«молнию», с притачной грудкой и надставкой по среднему шву передних половинок.

На грудке слева накладной карман.

Передние половинки с отрезными бочками и боковыми карманами с наклонным входом, с наколенниками.

Задние половинки цельнокроеные. По линии талии с изнаночной стороны настроена резинка.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой помочной резинки.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО (см. схему).